

decor plus aerosol spray

UNIVERSAL 400 ml lacuri universale pe bază de solvent

PRIMER 400 ml lacuri pentru grunduirea suprafețelor

CROM EFECT 400 ml lacuri cu efect de metal cromat

FLUORESCENT 400 ml lacuri fluorescente

METALIZAT 400 ml lacuri cu efect metalic

TEMPERATURA 400 ml lacuri rezistente la temperaturi ridicate

PLASTIC PRIMER 400 ml grund pentru suprafețe din plastic

decor plus auto spray

ETRIER 400 ml lacuri profesionale pentru vopsirea etrierelor de frână

CURĂȚĂTOR FRÂNĂ 600 ml agent activ pentru curățarea frânelor

PROTECȚIE BARĂ 400 ml lac acrilic pentru vopsirea barelor de protecție

JANTE 400 ml lac acrilic pentru vopsirea jantelor și a capacelor pentru roți

decor plus tehnic spray

DEGRIPANT 400 ml degripant cu bisulfură de molibden

ZINC ALUMINIU 400 ml zinc metalic rezistent la 600°C

RETUȘ TABLĂ LUCIOASĂ 400 ml lac acrilic pentru acoperișuri din țiglă metalică

RETUȘ TABLĂ MATĂ 400 ml lac acrilic pentru acoperișuri din țiglă metalică mată

RETUȘ CADĂ 400 ml lac reparator pentru mici zgârieturi ale căzii

RETUȘ CALORIFER 400 ml lac reparator pentru calorifere

RETUȘ MAȘINĂ DE SPĂLAT 400 ml lac reparator pentru mici zgârieturi ale aparatelor electrocasnice



AEROSOL SPRAY



UNIVERSAL

Iacuri profesionale cu utilizare universală în 31 de culori RAL, pe bază de solvenți

VOPSEA UNIVERSALĂ PENTRU UZ GENERAL. INTERIOR ȘI EXTERIOR. Se aplică pe: metal, lemn, ceramică, sticlă, carton, împletituri din lemn, țesături, flori naturale sau artificiale, precum și pe unele materiale plastice. Atenție: pe suprafețele realizate din polipropilenă, cum ar fi EPDM, ABS, GFK, PVC, se recomandă aplicarea în prealabil a produsului Plastic Primer.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa calitatea stratului obținut.

Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 – 25 °C. Aplicați vopseaua în 2 – 3 straturi subțiri, la intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
10 000	400	6426488420033	RAL 1001	12	
10 001	400	6426488420040	RAL 1023	12	
10 011	400	6426488420057	RAL 1028	12	
10 020	400	6426488420064	RAL 2004	12	
10 021	400	6426488420071	RAL 3000	12	
10 030	400	6426488420088	RAL 3003	12	
10 031	400	6426488420095	RAL 3004	12	
12 217	400	6426488420873	RAL 3011	12	
10 040	400	6426488420101	RAL 3020	12	
10 050	400	6426488420118	RAL 4003	12	
10 060	400	6426488420125	RAL 4005	12	
10 170	400	6426488420132	RAL 4008	12	
10 070	400	6426488420149	RAL 5002	12	
10 071	400	6426488420156	RAL 5022	12	
10 072	400	6426488420163	RAL 5010	12	
10 080	400	6426488420170	RAL 5015	12	
10 090	400	6426488420187	RAL 5021	12	
10 100	400	6426488420194	RAL 6005	12	
10 101	400	6426488420200	RAL 6018	12	
10 110	400	6426488420217	RAL 6029	12	
10 120	400	6426488420224	RAL 7001	12	
10 121	400	6426488420231	RAL 7016	12	
10 122	400	6426488420248	RAL 7035	12	
10 130	400	6426488420255	RAL 8011	12	
10 131	400	6426488420262	RAL 8017	12	
10 140	400	6426488420279	RAL 9005	12	
10 150	400	6426488420286	RAL 9005	12	
10 160	400	6426488420293	RAL 9006	12	
10 170	400	6426488420309	RAL 9010	12	
10 180	400	6426488420316	RAL 9010	12	
10 190	400	6426488420019	RAL 0000	12	
10 200	400	6426488420026	RAL 0000	12	

PRIMER

vopsea anticorozivă de bază pentru grunduirea suprafețelor
în patru culori



GRUND ANTICOROZIV CU USCARE RAPIDĂ. Îmbunătățește aderența și rezistența în timp a straturilor de vopsea decorativă. Protejează împotriva coroziunii. Poate fi aplicat pe suprafețe și elemente din: metal, fontă, lemn, sticlă, ceramică, piatră, beton. Atenție: pe suprafețele realizate din polipropilenă, cum ar fi EPDM, ABS, GFK, PVC, se recomandă aplicarea în prealabil a produsului Plastic Primer.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa calitatea stratului obținut.

Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 – 25 °C. Aplicați vopseaua în 2 – 3 straturi subțiri, la intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
11 210	400	6426488420521	Vopsea anticorozivă de bază roșie	12	
11 220	400	6426488420507	Vopsea anticorozivă de bază gri	12	
11 230	400	6426488420491	Vopsea anticorozivă de bază albă	12	
11 240	400	6426488420712	Vopsea anticorozivă de bază neagră	12	

CHROME EFFECT

lacuri cu efect de metal cromat în trei culori



LAC ACRILIC CU EFECT DE METAL CROMAT. Vopsea acrilică de calitate superioară, cu efect cromat, pentru vopsirea în scop decorativ a suprafețelor din: metal, lemn, sticlă, carton, piatră, împletitură din nuiele și unele tipuri de plastic. Atenție: pe suprafețele realizate din polipropilenă, cum ar fi EPDM, ABS, GFK, PVC, se recomandă aplicarea în prealabil a produsului Plastic Primer.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa calitatea stratului obținut.

Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 – 25 °C. Aplicați vopseaua în 2 – 3 straturi subțiri, la intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
12 240	400	6426488420323	Efect crom argintiu	12	
12 250	400	6426488420330	Efect crom auriu	12	
12 260	400	6426488420347	Efect crom cupru	12	



FLUORESCENT

Iacuri profesionale fluorescente în șapte culori

VOPSEA ACRILICĂ PROFESIONALĂ FLUORESCENTĂ. Destinată în special pentru realizarea inscripțiilor decorative, a semnelor de avertizare, în lucrările geodezice sau forestiere. Poate fi aplicată pe suprafețe din: metal, lemn, beton, sticlă, carton și plastic.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseala peste o bază albă.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2-3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
14 320	400	6426488420323	Fluor galben	12	
14 330	400	6426488420385	Fluor portocaliu	12	
14 331	400	6426488420392	Fluor roșu	12	
14 340	400	6426488420408	Fluor roz	12	
14 350	400	6426488420361	Fluor albastru	12	
14 360	400	6426488420415	Fluor verde	12	
14 366	400	6426488420354	Fluor alb	12	



EFFECT METALIC

Iacuri metalizate profesionale în șapte culori

VOPSEA ACRILICĂ CU EFECT METALIZAT. Vopsea acrilică de calitate superioară, cu efect metalizat, pentru decorarea automobilelor, motocicletelor și a bicicletelor, precum și a altor obiecte și suprafețe din: metal, lemn, sticlă, piatră și unele tipuri de plastic. Folosită cu succes la vopsirea jantelor și a capacelor de roți. Formează un strat dur și elastic, rezistent la zgârieturi, lovituri și la condiții atmosferice.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseala peste o bază albă.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2-3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
15 370	400	6426488420460	Metalic roșu	12	
15 380	400	6426488420484	Metalic violet	12	
15 390	400	6426488420422	Metalic albastru	12	
15 400	400	6426488420477	Metalic verde	12	
15 410	400	6426488420439	Metalic argintiu	12	
15 420	400	6426488420446	Metalic auriu	12	
15 430	400	6426488420453	Metalic negru	12	



TEMPERATURĂ

lacuri rezistente la temperaturi ridicate până la 800°C în șapte culori

VOPSEA REZISTENTĂ LA TEMPERATURI RIDICATE DE PÂNĂ LA 800 C. Domeniu larg de întrebuințare, putând fi aplicată pe produse și pe suprafețe expuse la temperaturi mari, cum ar fi: țevi de eșapament, instalații de încălzire, cuptoare, sobe, coșuri de fum, boilere, calorifere, șeminee, grătare de grădină.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseaua peste o bază albă.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2-3 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
13 290	400	6426488420545	Temperatura aluminium	12	
13 300	400	6426488420569	Temperatura neagră	12	
13 310	400	6426488420538	Temperatura albă	12	
13 311	400	6426488420576	Temperatura roșie	12	
13 312	400	6426488420552	Temperatura antracit	12	
13 065	400	6426488420989	Temperatură maro	12	
13 066	400	6426488420996	Temperatură albastru	12	



PLASTIC PRIMER

lac de grund pentru suprafețe și plastic

PRIMER PENTRU SUPRAFEȚE DIN PLASTIC. Crește aderența dintre stratul de bază (polipropilenă, polietilenă, EPDM, ABS, GFK, PVC) și stratul de suprafață.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsime. Temperatura optimă de utilizare este între 18 - 25°C.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1-2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi vopsit, prin mișcări line. După ce primul strat devine non-adeziv, aplicați straturile următoare de vopsea. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
11 150	400	6426488420514	Lac de grund pentru plastic	12	





AUTO SPRAY



ETRIER

lacuri profesionale pentru vopsirea etrierelor
de frână în patru culori

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ETRIERE DE FRÂNĂ. Pentru vopsirea etrierelor de frână și a tamburilor. Formează un strat dur, cu luciu puternic, rezistent la benzină, abraziune, zgâriere și temperaturi de până la 150°C.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată și degresată. Temperatura optimă de utilizare începe de la valoarea de 18°C.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Pentru a obține rezultate optime, aplicați câteva straturi subțiri la intervale de câteva minute. Evitați să aplicați doar un singur strat gros. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
25 350	400	6426488420613	Lac pentru etrier galben	12	
25 351	400	6426488420637	Lac pentru etrier roșu	12	
25 352	400	6426488420606	Lac pentru etrier albastru	12	
25 353	400	6426488420620	Lac pentru etrier negru	12	



CURĂȚĂTOR FRÂNĂ

agent activ pentru curățarea frânelor,
cu aplicator corespunzător

SPRAY PENTRU CURĂȚAREA FRÂNELOR. Soluție cu uscare rapidă pentru curățarea și degresarea discurilor și plăcuțelor de frână, discurilor de ambreiaj și a altor piese lubrificate, realizate din metal, din componenta mașinii, a utilajelor, instalațiilor etc.

Recomandare: Efectuați o pulverizare de probă înainte de aplicare.

Mod de utilizare: Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de 15 – 30 cm, pulverizați pe suprafețele murdare și lăsați soluția să se scurgă și să se usuce sau ștergeți cu o cârpă. Asigurați-vă că suprafața este curată, iar dacă este necesar repetați aplicarea.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax
30 741	600	6426488420583	Agent de curățare frâne	6



PROTECȚIE BARĂ

Iacuri acrilice profesionale pentru vopsirea barelor de protecție

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU BARELE DE PROTECȚIE. Vopsea acrilică de înaltă calitate pentru vopsirea barelor de protecție, spoilerelor și a altor elemente. Uscare rapidă! Formează un înveliș dur și elastic, rezistent la zgâriere, loviri și la condițiile atmosferice.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curățată, uscată și degresată. Șlefuiți straturile vechi de vopsea și suprafețele din plastic cu hârtie abrazivă fină. Suprafețele din metal trebuie acoperite anterior cu un strat anticoroziv, de exemplu cu Primer Anticoroziv Decor Plus sau Zinc Spray.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați vopseaua prin tehnica umedă, în cruce. Dacă este necesar puteți aplica următorul strat de vopsea după uscarea totală a primului. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
23 545	500	6426488420668	Acril pentru bare de protecție negru mat	12	



JANTE

Iacuri acrilice profesionale pentru vopsirea jantelor și a capacelor pentru roți în culori satinat argintiu și negru

VOPSEA ACRILICĂ PROFESIONALĂ PENTRU JANTE ȘI CAPACE DE ROȚI. Vopsea acrilică de înaltă calitate, cu efect metalizat, pentru vopsirea jantelor și capacelor roților de automobile, motociclete și a altor obiecte din plastic, aluminiu și diverse metale. Uscare rapidă! Formează un strat dur și elastic rezistent la zgâriere, lovituri și factorii de mediu.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curățată, uscată și degresată. Șlefuiți straturile vechi de vopsea și suprafețele din plastic cu hârtie abrazivă fină. Suprafețele din metal trebuie acoperite anterior cu un strat anticoroziv, de exemplu cu Primer Anticoroziv Decor Plus sau Zinc Spray.

Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, pentru omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați vopseaua prin tehnica umedă, în cruce. Dacă este necesar puteți aplica următorul strat de vopsea după uscarea totală a primului. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
22 541	500	5906739725410	Lac acrilic pentru jante aluminiu	12	
22 543	500	5906739725434	Lac acrilic pentru jante negru	12	



TECHNIC SPRAY





DEGRIPANT

degripant cu bisulfură de molibden MoS₂

SPRAY PROFESIONAL DEGRIPANT. Penetreează, îndepărtează rugina, gresează, lubrificază și oferă protecție anticorozivă. Preparat profesional pe bază de ulei mineral și grafit. Are proprietăți lubrifiante, degripante și de protecție împotriva coroziunii. Este folosit în atelierele auto, de lăcătușărie, tinichigerie etc, fiind destinat și uzului casnic. Face mai ușoară demontarea șuruburilor și a piulițelor sau a altor piese și elemente înțepenite sau încleștate. Ajută la desprinderea șuruburilor foarte ruginite, a bolțurilor și a balamalelor. Formează un strat protector care previne blocarea și înțepenirea pieselor pe viitor.

Recomandare: Îndepărtați rugina desprinsă de pe obiectele pe care doriți să aplicați degripantul. Pe perioada aplicării produsului se recomandă folosirea ochelarilor de protecție.

Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 1 minut înainte de utilizare pentru a omogeniza conținutul. Apoi, cu ajutorul aplicatorului (tubul atașat la produs) pulverizați pe obiectul respectiv. Așteptați câteva minute și repetați dacă este necesar. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax
30 680	400	6426488420590	Degripant cu MoS ₂	12



ZINC ALUMINIU

zinc metalic rezistent la 600°C

VOPSEA SPRAY ZINC ALUMINIU. Pentru acoperirea în scop decorativ, protector sau renovator al suprafețelor din metal zincat, metalizate prin pulverizare sau grunduite cu vopsea zincată anticorozivă. Domenii diverse de utilizare: în construcții - acoperișuri, sisteme pluviale, pervazuri, garduri etc.; în industrie: diverse construcții, conducte, sisteme și elemente din oțel zincat. Stratul de vopsea protejează metalul de coroziune în încăperile uscate, hale de depozitare etc.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, curată, fără urme de grăsime, fără rugină care se desprinde.

Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 1 -2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 - 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 - 25 °C. Aplicați câteva straturi de vopsea, în formă de cruce, la intervale de câteva sau câteva zeci de minute. Timp de uscare pentru un strat este de cca. 10 minute. Timpul total de uscare și întărire depinde de grosimea stratului de vopsea și de condițiile din timpul vopsirii. După finalizarea utilizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
30 670	400	6426488420675	Zinc metalic aerosol	12	



RETUȘ TABLĂ LUCIOASĂ

amestec acrilic pentru acoperișuri din țiglă metalică

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ACOPERIȘURI METALICE – FINISARE CU LUCIU. Spray profesional pentru renovarea suprafețelor și a acoperișurilor din tablă lucioasă. Rezistență la condițiile atmosferice, proprietăți anticorozive și de impermeabilitate. Vopseaua poate fi utilizată pe: metal, material plastic, baze acrilice, straturi de vopsea învechită sau peste vopsele termoplastice. Aderență excelentă la diverse suprafețe!

Mod de instrucțiuni: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie uscată și degresată. Temperatura optimă de utilizare pornește de la +18 °C în sus. Agitați energic recipientul timp de 1 minut, pentru ca bila de amestecare din interior să omogenizeze culoarea prevenind și blocarea orificiului prin care iese vopseaua. Aplicați vopseaua ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Apăsați puternic duza și vopsiți suprafața dorită. Rezultatele excelente sunt obținute aplicând mai multe straturi subțiri, decât prin aplicarea unui strat gros de vopsea. După aplicarea fiecărui strat se va aștepta timp de câteva minute. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
53 001	300	5906739728312	RAL 3009	12	
53 002	300	5906739728329	RAL 3011	12	
53 004	300	5906739728343	RAL 3005	12	
53 003	300	5906739728336	RAL 6020	12	
53 005	300	5906739728350	RAL 8004	12	
53 006	300	5906739728367	RAL 8017	12	
53 007	300	5906739728374	RAL 8019	12	
53 008	300	5906739728381	RAL 9005	12	



RETUȘ TABLĂ MATĂ

amestec acrilic pentru țiglă metalică structurată

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ACOPERIȘURI METALICE – FINISARE MATĂ. Spray profesional pentru renovarea suprafețelor și a acoperișurilor din tablă mată. Rezistență la condițiile atmosferice, proprietăți anticorozive și de impermeabilitate. Vopseaua poate fi utilizată pe: metal, material plastic, baze acrilice, straturi de vopsea învechită sau peste vopsele termoplastice. Aderență excelentă la diverse suprafețe!

Mod de utilizare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie uscată și degresată. Temperatura optimă de utilizare pornește de la +18 °C în sus. Agitați energic recipientul timp de 1 minut, pentru ca bila de amestecare din interior să omogenizeze culoarea prevenind și blocarea orificiului prin care iese vopseaua. Aplicați vopseaua ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Apăsați puternic duza și vopsiți suprafața dorită. Rezultatele excelente sunt obținute aplicând mai multe straturi subțiri, decât prin aplicarea unui strat gros de vopsea. După aplicarea fiecărui strat se va aștepta timp de câteva minute. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
53 001	300	5906739728312	RAL 3009	12	
53 002	300	5906739728329	RAL 3011	12	
53 006	300	5906739728367	RAL 8017	12	
53 007	300	5906739728374	RAL 8019	12	
53 008	300	5906739728381	RAL 9005	12	

RETUȘ CADĂ

lac reparator pentru mici zgârieturi ale căzii sau ale altor obiecte sanitare

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU RETUȘUL OBIECTELOR SANITARE. FINISAJ DUR ȘI REZISTENT. Ideal pentru vopsirea și retușul diverselor obiecte sanitare: căzi de baie, chiuvete, căzi de duș, lavoare, mobilier de baie. Formează un strat dur și lucios, rezistent la temperatură, crăpare, zgâriere, decojire, la acțiunea razelor solare și a precipitațiilor, rezistent la apă.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată și degresată. Acoperiți și protejați suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
30 440	400	5906739720446	RAL 9016 Lac reparator Alb Lucios pentru electrocasnice	12	



RETUȘ CALORIFER

lac reparator pentru vopsirea caloriferelor

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU VOPSIREA ȘI RETUȘUL CALORIFERELOR. Emailul sub formă de spray este ideal pentru vopsirea suprafețelor și a elementelor din fontă, oțel, aluminiu, aliaje de cupru, care sunt expuse la acțiunea temperaturilor ridicate. Recomandat la vopsirea instalațiilor de încălzire centralizată, caloriferelor, țevilor, boilerelor etc. Formează un strat dur și neted, protejând astfel suprafețele vopsite de coroziune și de deteriorări mecanice. Alb persistent timp îndelungat. Nu se îngălbeneste, rezistând perfect la temperaturi cuprinse între -20°C și 100°C. Datorită formulei sub formă de spray vă permite să ajungeți cu ușurință la locurile greu accesibile pentru pensulă.

Recomandare: Pregătiți suprafața care urmează a fi vopsită, spălând-o bine cu apă caldă cu detergent, după care uscați-o iar în caz de necesitate șlefuiți cu hârtie abrazivă și ștergeți apoi de praf. Acoperiți și protejați suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
30 450	400	5906739724437	RAL 9016 Luciu Alb email pentru calorifere	12	



RETUȘ MAȘINĂ DE SPĂLAT

lac reparator pentru mici zgârieturi ale aparatelor electrocasnice

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU RETUȘUL APARATELOR ELECTROCASNICE. FINISAJ DUR ȘI REZISTENT. Ideal pentru vopsirea și retușul: mașinilor de spălat, frigiderelor și a altor aparate electrocasnice. Se pretează și la aplicarea pe piese de mobilier sau unelte. Formează un strat dur și lucios, rezistent la temperatură, crăpare, zgâriere și decojire.

Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată și degresată. Acoperiți și protejați suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți.

Art. nr	ml	EAN	Denumirea produsului	Buc./bax	Mostrar
30 440	400	5906739720446	RAL 9016 Lac reparator Alb Lucios pentru electrocasnice	12	



